

REINIGUNGS- U. PFLEGEEMPFEHLUNG SOLID SURFACE



REINIGUNGSMITTEL/-UTENSILIEN:

- Baumwoll- und Mikrofasertücher
- Warme Seifenlauge
- Standard-Entfettungsspray
- mildes, cremiges Scheuermittel
- Weicher Scheuerschwamm
- Reines Bleichmittel (ohne Seife)
- Schleifpapier auf Schwammbasis (P400) oder Scheuerschwamm mit ähnlicher Rauigkeit.

TÄGLICHE REINIGUNG:

Obwohl Flüssigkeiten nicht in Solid Surface eindringen können, ist es am besten, verschüttete Flüssigkeiten mit einem feuchten Baumwoll- oder Mikrofasertuch und warmer Seifenlauge zu entfernen, um die meisten Flecken zu beseitigen.

Reinigen Sie immer in kreisenden Bewegungen und vergewissern Sie sich am Ende des Reinigungsprozesses, dass die gesamte Oberfläche des Waschtisches trocken ist.

Vermeiden Sie die Verwendung von Fensterreinigern, da diese die Oberfläche der Arbeitsplatte leicht wachsen und die Oberfläche dadurch dunkler oder stumpf machen können.

REINIGUNG HARTNÄCKIGER FLECKEN:

Versuchen Sie immer zuerst, vorhandene Verunreinigungen auf die beschriebene Art und Weise zu entfernen. Hartnäckige Flecken können Sie mit einem Scheuerschwamm, mit einem milden, cremigen Scheuermittel und mit Wasser entfernen, wobei Sie mäßig stark und immer in kreisenden Bewegungen arbeiten sollten. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend mit einem feuchten Mikrofasertuch und trocknen Sie abschließend die gesamte Oberfläche mit einem trockenen Baumwolltuch.

Ein weiches Schleifpad oder Schleifpapier (Körnung P400 oder feiner) sollten Sie nur dann verwenden, wenn es sich um einen extrem hartnäckigen Fleck handelt oder wenn die Oberfläche des Waschbeckens Schäden, wie Kratzer, aufweist. Wie bei den vorherigen Methoden sollten Sie die Oberfläche immer in kreisenden Bewegungen bearbeiten, dann mit einem feuchten Mikrofasertuch den Staub entfernen und die Oberfläche schließlich mit einem trockenen Baumwolltuch abtrocknen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE:

Einmal im Monat ist es ratsam den gesamten Waschtisch mit einer Lösung aus 100 ml Haushaltsbleichmittel und 1 Liter Wasser zu reinigen.

Für die Ablagen können Sie eine Sprühflasche verwenden. Sprühen Sie die gesamte Oberfläche ein und lassen Sie es 1-2 Stunden einwirken, bevor Sie die gesamte Oberfläche mit einem feuchten Tuch in kreisenden Bewegungen abwischen und anschließend mit einem trockenen Baumwoll- oder Mikrofasertuch abtrocknen.

Für den Bereich des Waschbeckens können Sie das Ablaufventil schließen. Füllen Sie das Becken mit warmen Wasser unter Zugabe von etwa 50 bis 100 ml Haushaltsbleichmittel und lassen es ebenfalls für 1-2 Stunden einwirken. Wischen Sie Das Becken anschließend mit einem trockenen Mikrofaser- oder Baumwolltuch in kreisenden Bewegungen aus bis es vollkommen trocken ist.

Mit diesem Verfahren erhalten Sie das ursprüngliche Weiß und die Schönheit Ihres Waschbeckens zurück.